

Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt

MXE 1602 + WR2 160

Bestelnr. 459.232



Mengmachine met 2 versnellingen en toerentalschakelaar met 3 standen, 1600 Watt

- + Robuuste aandrijving: groot gedimensioneerde en optimale overbrenging voor materiaalgerichte toerentallen, een sterke koppeloverbrenging en een lange levensduur.
- + Volle-golf-elektronica: met zachte aanloop, temperatuurcontrole, overbelastingsbeveiliging en traploze toerentalregeling via gasgeefschakelaar voor gecontroleerd werken aan de optimale mengsnelheid. Zeer sterk in ieder toerentalbereik
- + Comfortabele 3-standenschakelaar, zonder werkonderbreking bereikbaar vanaf de greeppositie, met rubberen bescherming. Stand 1: reinigen, stand 2: aanroeren, stand 3: doorroeren
- + Draaischakelaar voor het instellen van de optimale mengsnelheid. Stand 1: voor materialen met hoge viscositeit, stand 2: voor materialen met gemiddelde en lage viscositeit
- + Aan/uit schakelaar met vergrendeling en heropstartbeveiliging, ideaal voor stationair gebruik in een mengstation
- + De flexibele, gummi bescherming over de aan-/uitschakelaar voorkomt het binnendringen van vuil. Geen storingen door vastgelopen schakelaars
- + Ergonomische handgreep: weinig gewicht, ontspannen armhouding en rechte lichaamspositie voor een comfortabele en krachtensparende bediening
- + Vier hoekbeschermers met gummi buffers zorgen voor een veilige opslag tijdens het transport en bieden bescherming tegen schokken en stoten op de bouwplaats
- + Beschermpak boven het motorhuis leidt de koellucht en voorkomt het binnendringen van plons
- + Voor verschillende toepassingen tot 90 kg
- + Voor het mengen van pasta's tot zware materie, zoals tegellijm, opvoegmiddel, egalisatieplaster, kleefmortel enz.

Technische attributen

Onbelast toerental 1ste snelheid	0-150/300/530 /min
Onbelast toerental 2de snelheid	0-200/400/780 /min
Opgenomen vermogen	1600 Watt
Afgegeven vermogen	925 Watt
Gereedschapsopname	M 14
Spanhals-Ø	53 mm
Max. mengstaaf-Ø	160 mm
Afmeting (L x B x H)	343 x 405 x 215 mm
Kabellengte	4,0 m
Gewicht (zonder mengstaaf)	5,0 kg

Basisuitrusting

1 spiraalmengstaaf WR2 160x600 M14	369.004
1 steeksleutel SW 22	439.975