

# PFT ZP 3 M FC-230V

## Die kleine Lösung für große Herausforderungen


Die kleinste Förderpumpe aus der ZP 3-Familie zeichnet sich durch eine kompakte Bauweise, ein geringes Gewicht und die optimale Förderung von nahezu allen Baustellenmischungen aus.



### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 54 25 26
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung von 8 - 33 l/min
Förderweite	bis zu 60 m
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 120 U/min
Behältervolumen	85 Liter
Spritzgerät	DN35 S16
Luftkompressor	COMP P-200, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,5 kW - 200 l/min
Materialschlauch	RONDO DN35 - 10 m
Wasser/Luft	DN12 - 11 m
Rotor / Stator	RENDER STAR
Materialabgang	DN35 M-Teil
Anschlusskabel	3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16 A - 25 m
Einfüllhöhe	640 mm
Abmessungen: L/B/H	1.800/600/670 mm
Gewicht	~197 kg

**Bitte beachten:**  
 Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.




# VORTEILE AUF EINEN BLICK

		<p><b>1</b> Breite Bereifung - gute Beweglichkeit</p> <p><b>2</b> Integrierte Drucksteuerung für Kompressor</p> <p><b>3</b> Klappbares Schutzgitter mit Abschaltfunktion</p> <p><b>4</b> Zwei Tragegriffe am Materialbehälter sowie ergonomisch geformter Rohrrahmen</p> <p><b>5</b> Handgriff am Druckflansch</p> <p><b>6</b> Integrierte Kompressor-Konsole und Aufhänger</p> <p><b>7</b> Optional: Rüttelsieb</p> <p><b>8</b> Bessere Reinigung der Maschine und der Reinigungsöffnung durch C-Kupplung - Behälter läuft leer</p> <p>■ Maschinenabschaltung über Fernschalter</p> <p>■ Strömungstechnisch optimierter Materialbehälter</p>
		
		

**EINSATZGEBIETE**

- Baustellenmischungen
- Estrichmörtel
- Zementputze

ZUBEHÖR / VARIANTEN	ART. -NR.
■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> BLU 2-16 A - 25 m	20 42 34 00
■ Rüttelsieb 230 V	00 54 11 74
■ ZP 3 M FC-230V	00 54 25 26
■ ZP 3 M polumschaltbar	00 54 25 28
■ ZP 3 M FC-400V	00 54 25 27



**Die PFT Service-Garantie**

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

 Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.eu](http://www.pft.eu)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

**Knauf PFT GmbH & Co. KG**  
 Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

[info@pft-iphofen.de](mailto:info@pft-iphofen.de)    [www.pft.eu](http://www.pft.eu)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 M FC-230V - DE/11.16/PFT