

PFT ZP 3 XXL FC-400V

Die Robuste mit unschlagbarer Förderleistung


Mit einer Förderleistung von 180 l/min bewältigt die Förderpumpe viele Einsatzgebiete. Ob hoch oder weit, die ZP 3 XXL pumpt den angemischten Putz, Mauermörtel oder Estrich direkt zum Verarbeitungsort.



TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 15 11 74
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Maximale Förderleistung	15 – 180 Liter/min
Förderweite	bis zu 150 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 13 kW, 14 - 162 U/min
Behältervolumen	130 Liter
Rotor / Stator	2 L 8
Korngröße	max. 14 mm
Materialabgang	DN65 V-Teil
Einfüllhöhe	620 mm
Abmessungen: L/B/H	3.075/725/745 mm
Gewicht	~380 kg

Bitte beachten:
Alle Angaben sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK



- Pumpenleistung über Frequenzrichter stufenlos regelbar
- Langer Druckflansch für Materialkörnungen bis zu 14 mm
- Große Förderleistung und -weite
- Robust und kompakt
- Vollgummirollen mit Stahlfelgen
- Doppelte Getriebeabdichtung mit Kontrollöffnung
- Reinigungsstutzen im Materialbehälter
- Integrierte Steuereinheit mit Rüttlersteuerung

EINSATZGEBIETE

- Mauermörtel
- Leichtmauermörtel
- Fließestrich (aus Fahrmischer)
- Ausgleichsmassen
- Spritzbeton

ZUBEHÖR

- | | |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 5 x 6 mm ² , RED 5-32 A - 25 m | 00 10 56 33 |
| ■ Fernsteuerkabel mit Schalter - 25 m | 20 45 69 29 |
| ■ Aufsatztrichter 300 mm | 00 09 80 04 |
| ■ Wasserschlauch Geka Geka DN12 - 5 m | 20 21 11 00 |
| ■ Spritzdüse DN19 Geka | 20 21 57 00 |
| ■ Spülschlauch DN10 Geka - 11 m | 00 11 38 56 |

ART. -NR.

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT ZP 3 XXL FC-400V – DE/04.19/PFT